

ཀྲུང་གཞི་རྒྱུ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཁོངས་པུན་པོ་ 贵南县农牧和水利局

南农水〔2021〕381号

签发人：刘玉峰

贵南县农牧和水利局 关于审议《2021年海南州统筹整合使用下达农村危房 改造补助资金农业生产发展项目实施方案》的请示

县政府：

根据海南州财政局《2021年海南州统筹整合使用下达农村危房改造补助资金农业生产发展项目建设表》，结合实际编制完成《2021年海南州统筹整合使用下达农村危房改造补助资金农业生产发展项目实施方案》，现随文上报。

妥否，请批示。

贵南县农牧和水利局
2021年12月14日



贵南县 2021 年海南州统筹整合使用下达农村危房改造补助资金农业生产发展项目实施方案

一、项目概要

(一)项目名称: 2021 年海南州统筹资金整合使用下达农村危房改造补助资金农业生产发展项目

(二)主管单位及法人

海南州农牧局 尤拉才让

(三)实施单位及法人

贵南县农牧和水利局 刘玉峰

(四)建设单位及法人

贵南县茫曲镇塔哇村股份经济合作社

贵南县塔秀乡达隆村股份经济合作社

贵南县培海生态畜牧业专业合作社 赵桂英

(五)建设地点

贵南县茫曲镇塔哇村、贵南县塔秀乡达隆村、贵南县培海生态畜牧业专业合作社

(六)主要建设内容及规模

购置机械设备: 贵南县茫曲镇塔哇村: 约翰迪尔拖拉机 2 台、收割机 2 台、割草机 1 台、打捆机 1 台、精饲料混合粉碎机一套、饲料运输车 1 辆、装载机 1 台; 贵南县塔秀乡达隆村: 青稞油菜播种机 1 台、青稞小麦收割机 1 台、青饲料收获机 1 台、打包机 1 台、青贮取料机 1 台、TRM 机 1 台、撒料机 1 台、精饲料混合粉碎机 1 台; 贵南县培海生态畜牧

业专业合作社：撒料机 1 台、青贮取料机 1 台、农用自卸车 1 辆。

(七) 项目投资估算及资金筹措

投资估算：项目总投资 499.5 万元，机械设备 499.5 万元、占总投资的 100%。

资金筹措：项目总投资 499.5 万元，全部为统筹资金。

(八) 建设期限

2021 年 12 月 20 日-2021 年 12 月 30 日。

二、建设内容及规模

购置机械设备：贵南县茫曲镇塔哇村：约翰迪尔拖拉机 2 台、收割机 2 台、割草机 1 台、打捆机 1 台、精饲料混合粉碎机一套、饲料运输车 1 辆、装载机 1 台；贵南县塔秀乡达隆村：青稞油菜播种机 1 台、青稞小麦收割机 1 台、青饲料收获机 1 台、打包机 1 台、青贮取料机 1 台、TRM 机 1 台、撒料机 1 台、精饲料混合粉碎机 1 台；贵南县培海生态畜牧业专业合作社：撒料机 1 台、青贮取料机 1 台、农用自卸车 1 辆。

投资明细表

序号	建设内容	单位	规格和参数	数量	单价 (元)	合计 (万元)	资金来源 (万元) 财政资金
(一)	贵南县茫曲镇塔哇村合作社			9		243.5	243.5
1	约翰迪尔拖拉机	台	六缸发动机, 标定功率 117.6Kw/160HP, 标定转速 2200rpm, 博世高压共轨、增压中冷; 带预滤器; 外形尺寸(mm) 4951×2605×3217 挡位数: (前进/倒退) 24F+12R, 转向系型式: 全液压转向变速箱换挡方式: 机械+动力换挡悬挂装置调节方式 力、位、综合调节动力输出轴转速 (r/min) 540/1000 最小离地间隙 (mm) 654, 最小使用质量 (kg) 8000, 转向角度 52° 3 路液压输出子午胎: 420/85R28" -520/85R38"	2	50	100	100
2	收割机	台	标定功率: 103KW、标定转速: 2400r/min、外形尺寸: 8660*4150*3680mm、整机质量: 6740kg、作业速度: 1.05-9.8km/h、割台宽度: 3720mm、喂入量: 6 公斤/秒、割刀型式: II 型、割台搅龙型式: 伸缩指式螺旋搅龙、拨禾轮型式: 偏心弹齿式、脱粒滚筒型式: 纹杆式、导向轮轮	2	32	64	64

			距: 2270mm、驱动轮轮距: 2700mm.				
3	割草机	台	外形尺寸: 6180*3000*1240mm; 作业幅宽: 3000mm; 配套动力: 73.5kW; 刀盘: 6个; 压扁装置: 2根人字形橡胶压扁辊; 压扁装置转速: 850转/分; 条铺宽度(最小/最大)(约): 1.00/2.20米; 轮胎: 11.5/80-15.3; PTO轴转速: 1000转/分; 整机质量: 1800kg; 工作效率(约): 32-45亩/小时; PTO轴: 1 3/8"-6键。	1	24.5	24.5	24.5
4	打捆机	台	外形尺寸(长*宽*高): 4880*2550*1710mm; 草捆尺寸(长*宽*高): (300-1320)*360*440mm; 工作幅宽: 1962mm; 整机质量: 1580kg; 配套动力: ≥37kW; 打结器类型: D型。	1	10	10	10
5	精饲料混合粉碎机	台	时产: 3吨、水滴粉碎机1台、螺旋输送机3台、双螺旋带混合机1台、卸料器、关风器、除铁器等设备组成	1	20	20	20
6	饲料运输车	辆	外廓尺寸(mm): 5995*2200*2500, 货厢内部尺寸(mm): 4150*2100*400, 轮胎规格: 7.00R16 发动机排量 and 功率(ml/kw): 2289/96, 额定载质量(kg): 1735、轴距: 3280mm、总质量: 4495kg、 整备质量: 2565kg, 轮距(前/后): 1610/1555mm 驾驶室准乘人数: 3人、燃料种类: 柴油	1	13	13	13
7	装载机	台	整机质量: 5450KG, 额定载重量: 2000KG, 国三发动机, 功率: 88.2千瓦, 卸载高度 3.5米, 轮胎尺寸: 16/70-24, 大轮边桥, 无级变速, 双高低速。	1	12	12	12
(二) 贵南县塔秀乡达隆村合作社				8		225.5	
1	青稞油菜播种机	台	配套动力范围: 40.4-88.2kW; 外形尺寸(长*宽*高): 3930*4350*2320mm; 结构质量: 1450kg; 工作行数: 24行; 播种行距: 15cm; 播种深度: 5.0cm; 作业速度: 6-10km/h; 开沟器形式: 双圆盘式; 排种(肥)器形式: 铁制外槽轮式; 结构形式: 牵引式	1	4	4	4
2	青稞小麦收割机	台	额定功率: 151kW, 205马力; 发动机(国III排放标准)排量: 7.0L; 3速静液压驱动变速箱; 30公里/小时; 4-TRAC液压四驱; MULTICROP多作物收获; HYBRID混合脱粒分离系统; 脱粒滚筒宽度: 1420mm; 脱粒滚筒直径: 600mm; ROTO PLUS轴流分离滚筒数量: 1; 清选风机: 桨叶式; 清选筛总面积: 4平方米; 粮箱容积: 5800L; 卸粮速度: 80升/秒; 后置玉米秸秆切碎器; 燃油箱容积: 500L; 外形尺寸(长*宽*高 不带割台): 7912x3388x3880mm; 重量(不带割台): 9700kg; 空调 驾驶室; COMMUNICATOR II 彩色信息显示屏; 谷物割台工作宽度: 5000mm。。	1	120	120	120
3	青饲料收获机	台	外形尺寸: 7210*3100*5700mm; 配套发动机: 242KW; 额定转速: 2100r/min; 割台的有效收获宽度: 2910mm; 割台切割器型式: 往复式; 轮距导向轮 1900mm 驱动轮 2040mm; 轴距: 2500mm; 最小离地间隙: 410mm; 驾驶室型式: 普通驾驶室; 抛送筒高度: 4800-5700mm、带籽粒破碎。	1	64	64	64
4	打包机	台	喂入口宽度: 520mm; 卷压滚筒数量: 30个; 工作状态外形尺寸: 3410mm*1370mm*1300mm; 配套动力: 5.5KW(固定式)。	1	3.4	3.4	3.4
5	青贮取料机	台	驱动方式: 电动, 外形尺寸: 5500*1600*3200, 取料头最大举升高度: 400mm; 自重: 2000kg, 取料高度, 5米 转弯半径: 500mm, 每小时最大生产率: 7-12吨, 配套动力: , 3+7.5+2.2kw、刮板: 40个, 刀片数量: 90片, 减速机: CQ-200, 调节调门: 控制油缸升降、取草上下速度。	1	5	5	5
6	TRM机	台	料仓容积: 9m³; 结构形式: 卧式固定; 外形尺寸(长*宽*高 mm): 5100*2000*2400; 箱体尺寸(长*宽*高 mm): 3510*1750*1900; 配套动力功率: 22kw; 减速机: R137; 主轴转速: 18R/min; 生产率: 3300Kg/h; 整机质量: 3000kg; 刀片形式: 月牙刀 13片、椭圆刀 47片; 刀片材质: Cr12MoV; 钢板材质: QB345; 箱体钢板厚度: 5mm; 箱底钢板厚度: 6mm; 称重系统: 1套; 主搅龙数量: 1个; 21副搅龙数量: 2个。	1	6.1	6.1	6.1
7	撒料机	台	产量: 3m³/批; 撒料方向: 双侧出料; 功率: 72V, 电瓶数量: 6块, 出料口高度(cm): 40cm, 传动形式: 液压传动; 箱体内部传动方式: 刮板链条, 出料方式: 皮带/单方向可调节; 刹车方式: 油刹; 箱体厚度: 2.75mm, 整车钢板材质: Q235 普板; 刮板材质: 镀锌方管; 刮板数量: 10根。	1	3	3	3
8	精饲料混合粉碎机	台	时产: 3吨、水滴粉碎机1台、螺旋输送机3台、双螺旋带混合机1台、卸料器、关风器、除铁器等设备组成	1	20	20	20

(三) 贵南县培海生态畜牧业专业合作社			3		30.5			
1	撒料机	台	产量: 3m³/批; 撒料方向: 双侧出料; 功率: 72V, 电瓶数量: 6 块, 出料口高度 (cm): 40cm, 传动形式: 液压传动; 箱体内部传动方式: 刮板链条, 出料方式: 皮带/单方向可调节; 刹车方式: 油刹; 箱体厚度: 2.75mm, 整车钢板材质: Q235 普板; 刮板材质: 镀锌方管; 刮板数量: 10 根。		1	3	3	3
2	青贮取料机	台	驱动方式: 电动, 外形尺寸: 5500*1600*3200, 取料头最大举升高度 : 400mm; 自重: 2000kg, , 取料高度, 5 米 转弯半径: 500mm, .每小时最大生产率: 7-12 吨, 配套动力: , 3+7.5+2.2kw、刮板: 40 个, 刀片数量: 90 片, 减速机: CQ-200, 调节调 门: 控制油缸升降、取草上下速度。		1	5	5	5
3	农用自卸车	辆	准乘: 3 人、轴距: 3650mm、外廓尺寸: 6925*2500*3070mm 货厢尺寸: 4300*2300*800、轮胎数: 6、轮胎规格: 10.00R20、发动机功率: 147KW、总质量: 18000kg、整备质量: 8100kg、额定载质量: 9470kg、轮距: 1920/1860, 接近角/离去角: 18/19、燃料种类: 柴油、		1	22.5	22.5	22.5
合计						499.5		

三、投资估算和资金筹措

投资估算: 项目总投资 499.5 万元, 其中: 机械设备 499.5 万元、占总投资的 100%。

资金筹措: 项目总投资 499.5 万元, 全部为统筹资金。

四、建设期限

2021 年 12 月 20 日-2021 年 12 月 30 日。

五、建设进度

项目实施进度表

序号	项目名称	2021 年 12 月
1	项目方案编制	▲
2	机械设备购置	▲
3	项目验收总结	▲

六、效益分析

(一) 经济效益。农业机械是农业生产赖以依靠的主导力量, 农业机械化能大幅度提高劳动生产率, 解放大批劳动力, 推动农村产业结构调整, 促进农村分工分业, 加快农民致富步伐, 同时还可提高农业经济综合生产能力, 是保证粮食生产稳步发展的重要措施。通过项目实施, 规范合作社内部管

理制度，将财政资金平均量化到每个成员，使合作社成员共享发展成果，提高各合作社发展水平，带动周边农户，增加收入。

（二）社会效益。项目实施后通过示范带头作用，形成规模化经营、专业化生产、产业化发展的现代农牧业生产经营新机制，依托合作社产业发展集聚化优势，引导产业结构调整，加大品牌宣传力度，提高农产品附加值。通过合作社质量提升工作，规范全县农牧民专业合作社发展机制，带动更多农户参与现代农牧业生产发展。

七、保障措施

（一）加强组织领导。为保证项目按期、保质保量完成建设任务，项目由县农牧和水利局进行监管，主要负责项目建设期的资金使用、项目实施进度等监督管理工作。

（二）强化监督管理。县财政局要发挥职能，加强资金使用监督，规范资金使用管理，发挥资金使用效益，确保投入的资金用于本方案明确的建设项目和工作任务。一是实行项目法人负责制。由贵南县农牧和水利局负责人负责项目全盘工作，确定项目管理及人员安排，具体负责项目工程实施中的各项管理。二是实行工程合同管理制。建设工程实行合同管理制。按照工程项目合同管理的相关规定，物资采购、施工、安装、项目建成后的管理等均严格实行合同管理，建设单位应与施工单位签订合同协议书，明确双方的权利和义务；并严格履行合同条款。三是实行招投标制。为了保证项目建设质量和节约投资，设备购置等工程均按《招投标法》实行招投标，由贵南县农牧和水利局统一开展招投标工作。

（三）严格资金管理。根据《青海省农牧业生产发展资

金管理办法》，项目资金实行专账核算，专款专用，专户管理，严格实行报账制。

（四）实行项目检查验收制。竣工验收严格按照《农业基本建设项目竣工验收管理规定》执行。项目按批准的方案中规定的内容、规模和时限建成后，项目建设主管部门要认真开展项目自查工作，自查验收通过后及时申请项目验收。

附表 1

项目基本情况表

项目名称	2021 年海南州统筹资金整合使用下达农村危房改造补助资金农业生产发展项目
实施单位及责任人	贵南县农牧和水利局 刘玉峰
建设地点	贵南县茫曲镇塔哇村股份经济合作社 贵南县塔秀乡达隆村股份经济合作社 贵南县培海生态畜牧业专业合作社 赵桂英
建设期限	2021 年 12 月 17 日-2021 年 12 月 30 日
预算投资	499.5 万元
建设内容及规模	贵南县茫曲镇塔哇村：约翰迪尔拖拉机 2 台、收割机 2 台、割草机 1 台、打捆机 1 台、精饲料混合粉碎机一套、饲料运输车 1 辆、装载机 1 台；贵南县塔秀乡达隆村：青稞油菜播种机 1 台、青稞小麦收割机 1 台、青饲料收获机 1 台、打包机 1 台、青贮取料机 1 台、TRM 机 1 台、撒料机 1 台、精饲料混合粉碎机 1 台；贵南县培海生态畜牧业专业合作社：撒料机 1 台、青贮取料机 1 台、农用自卸车 1 辆。
效益分析	1. 经济效益。农业机械是农业生产赖以依靠的主导力量，农业机械化能大幅度提高劳动生产率，解放大批劳动力，推动农村产业结构调整，促进农村分工分业，加快农民致富步伐，同时还可提高农业经济综合生产能力，是保证粮食生产稳步发展的重要措施。通过项目实施，规范合作社内部管理制度，将财政资金平均量化到每个成员，使合作社成员共享发展成果，提高各合作社发展水平，带动周边农户，增加收入。 2. 社会效益。项目实施后通过示范带头作用，形成规模化经营、专业化生产、产业化发展的现代农牧业生产经营新机制，依托合作社产业发展集聚化优势，引导产业结构调整，加大品牌宣传力度，提高农产品附加值。通过合作社质量提升工作，规范全县农牧民专业合作社发展机制，带动更多农户参与现代农牧业生产发展。

附表 2

投资明细表

序号	建设内容	单位	规格和参数	数量	单价 (元)	合计 (万元)	资金来源 (万元)
							财政资金
(一)	贵南县茫曲镇塔哇村合作社			9		243.5	243.5
1	约翰迪尔拖拉机	台	六缸发动机, 标定功率 117.6Kw/160HP, 标定转速 2200rpm, 博世高压共轨、增压中冷; 带预滤器; 外形尺寸(mm) 4951×2605×3217 挡位数: (前进/倒退) 24F+12R, 转向系型式: 全液压转向变速箱换挡方式: 机械+动力换挡悬挂装置调节方式 力、位、综合调节动力输出轴转速(r/min) 540/1000 最小离地间隙(mm) 654, 最小使用质量(kg) 8000, 转向角度 52° 3路液压输出子午胎: 420/85R28" -520/85R38"	2	50	100	100
2	收割机	台	标定功率: 103KW、标定转速: 2400r/min、外形尺寸: 8660*4150*3680mm、整机质量: 6740kg、作业速度: 1.05-9.8km/h、割台宽度: 3720mm、喂入量: 6 公斤/秒、割刀型式: II 型、割台搅龙型式: 伸缩指式螺旋搅龙、拔禾轮型式: 偏心弹齿式、脱粒滚筒型式: 纹杆式、导向轮轮距: 2270mm、驱动轮轮距: 2700mm。	2	32	64	64
3	割草机	台	外形尺寸: 6180*3000*1240mm; 作业幅宽: 3000mm; 配套动力: 73.5kW; 刀盘: 6个; 压扁装置: 2 根人字形橡胶压扁辊; 压扁装置转速: 850 转/分; 条铺宽度(最小/最大)(约): 1.00/2.20 米; 轮胎: 11.5/80-15.3; PTO 轴转速: 1000 转/分; 整机质量: 1800kg; 工作效率(约): 32-45 亩/小时; PTO 轴: 1 3/8"-6 键。	1	24.5	24.5	24.5
4	打捆机	台	外形尺寸(长*宽*高): 4880*2550*1710mm; 草捆尺寸(长*宽*高): (300-1320)*360*440mm; 工作幅宽: 1962mm; 整机质量: 1580kg; 配套动力: ≥37kW; 打捆器类型: D 型。	1	10	10	10
5	精饲料混合粉碎机	台	时产: 3 吨、水滴粉碎机 1 台、螺旋输送机 3 台、双螺旋带混合机 1 台、卸料器、关风器、除铁器等设备组成	1	20	20	20
6	饲料运输车	辆	外廓尺寸(mm): 5995*2200*2500, 货厢内部尺寸(mm): 4150*2100*400, 轮胎规格: 7.00R16 发动机排量和功率(ml/kw): 2289/96, 额定载质量(kg): 1735、轴距: 3280mm、总质量: 4495kg、整备质量: 2565kg, 轮距(前/后): 1610/1555mm 驾驶室准乘人数: 3 人、燃料种类: 柴油	1	13	13	13
7	装载机	台	整机质量: 5450KG, 额定载重量: 2000KG, 国三发动机, 功率: 88.2 千瓦, 卸载高度 3.5 米, 轮胎尺寸: 16/70-24, 大轮边桥, 无级变速, 双高低速。	1	12	12	12
(二)	贵南县塔秀乡达隆村合作社			8		225.5	
1	青稞油菜播种机	台	配套动力范围: 40.4-88.2kW; 外形尺寸(长*宽*高): 3930*4350*2320mm; 结构质量: 1450kg; 工作行数: 24 行; 播种行距: 15cm; 播种深度: 5.0cm; 作业速度: 6-10km/h; 开沟器形式: 双圆盘式; 排种(肥)器形式: 铁制外槽轮式; 结构形式: 牵引式	1	4	4	4
2	青稞小麦收割机	台	额定功率: 151kW, 205 马力; 发动机(国 III 排放标准) 排量: 7.0L; 3 速静液压驱动变速箱; 30 公里/小时; 4-TRAC 液压四驱; MULTICROP 多作物收获; HYBRID 混合脱粒分离系统; 脱粒滚筒宽度: 1420mm; 脱粒滚筒直径: 600mm; ROTO PLUS 轴流分离滚筒数量: 1; 清选风机: 浆叶式; 清选筛总面积: 4 平方米; 粮箱容积: 5800L; 卸粮速度: 80 升/秒; 后置玉米秸秆切碎器; 燃油箱容积: 500L; 外形尺寸(长*宽*高 不带割台): 7912x3388x3880mm; 重量(不带割台): 9700kg; 空调 驾驶室; COMMUNICATOR II 彩色信息显示屏; 谷物割台工作宽度: 5000mm。	1	120	120	120

3	青饲料收获机	台	外形尺寸: 7210*3100*5700mm; 配套发动机: 242KW; 额定转速: 2100r/min; 割台的有效收获宽度: 2910mm; 割台切割器型式: 往复式; 轮距导向轮 1900mm 驱动轮 2040mm; 轴距: 2500mm; 最小离地间隙: 410mm; 驾驶室型式: 普通驾驶室; 抛送筒高度: 4800-5700mm、带籽粒破碎。	1	64	64	64
4	打包机	台	喂入口宽度: 520mm; 卷压滚筒数量: 30 个; 工作状态外形尺寸: 3410mm*1370mm*1300mm; 配套动力: 5.5KW (固定式)。	1	3.4	3.4	3.4
5	青贮取料机	台	驱动方式: 电动, 外形尺寸: 5500*1600*3200, 取料头最大举升高度: 400mm; 自重: 2000kg,, 取料高度, 5 米转弯半径: 500mm, . 每小时最大生产率: 7-12 吨, 配套动力: , 3+7.5+2.2kw、刮板:, 40 个, 刀片数量: 90 片, 减速机:, CQ-200 , 调节调 门: 控制油缸升降、取草上下速度。	1	5	5	5
6	TRM 机	台	料仓容积: 9m³; 结构形式: 卧式固定; 外形尺寸 (长*宽*高 mm): 5100*2000*2400; 箱体尺寸 (长*宽*高 mm): 3510*1750*1900; 配套动力功率: 22kw; 减速机: R137; 主轴转速: 18R/min; 生产率: 3300Kg/h; 整机质量: 3000kg; 刀片形式: 月牙刀 13 片、椭圆刀 47 片; 刀片材质: Cr12MoV; 钢板材质: QB345; 箱体钢板厚度: 5mm; 箱底钢板厚度: 6mm; 称重系统: 1 套; 主搅龙数量: 1 个; 21 副搅龙数量: 2 个。	1	6.1	6.1	6.1
7	撒料机	台	产量: 3m³/批; 撒料方向: 双侧出料; 功率: 72V, 电瓶数量: 6 块, 出料口高度 (cm): 40cm, 传动形式: 液压传动; 箱体内传动方式: 刮板链条, 出料方式: 皮带/单方向可调节; 刹车方式: 油刹; 箱体厚度: 2.75mm, 整车钢板材质: Q235 普板; 刮板材质: 镀锌方管; 刮板数量: 10 根。	1	3	3	3
8	精饲料混合粉碎机	台	时产: 3 吨、水滴粉碎机 1 台、螺旋输送机 3 台、双螺旋带混合机 1 台、卸料器、关风器、除铁器等设备组成	1	20	20	20
(三) 贵南县培海生态畜牧业专业合作社				3		30.5	
1	撒料机	台	产量: 3m³/批; 撒料方向: 双侧出料; 功率: 72V, 电瓶数量: 6 块, 出料口高度 (cm): 40cm, 传动形式: 液压传动; 箱体内传动方式: 刮板链条, 出料方式: 皮带/单方向可调节; 刹车方式: 油刹; 箱体厚度: 2.75mm, 整车钢板材质: Q235 普板; 刮板材质: 镀锌方管; 刮板数量: 10 根。	1	3	3	3
2	青贮取料机	台	驱动方式: 电动, 外形尺寸: 5500*1600*3200, 取料头最大举升高度: 400mm; 自重: 2000kg,, 取料高度, 5 米转弯半径: 500mm, . 每小时最大生产率: 7-12 吨, 配套动力: , 3+7.5+2.2kw、刮板:, 40 个, 刀片数量: 90 片, 减速机:, CQ-200 , 调节调 门: 控制油缸升降、取草上下速度。	1	5	5	5
3	农用自卸车	辆	准乘: 3 人、轴距: 3650mm、外廓尺寸: 6925*2500*3070mm 货厢尺寸: 4300*2300*800、轮胎数: 6、轮胎规格: 10.00R20、发动机功率: 147KW、总质量: 18000kg、整备质量: 8100kg、额定载质量: 9470kg、轮距: 1920/1860、接近角/离去角: 18/19、燃料种类: 柴油、	1	22.5	22.5	22.5
合计						499.5	